

**Honeywell**

Está viendo el catálogo de productos para

Mexico



IMPRESORAS PORTÁTILES

# Impresora portátil serie RP4f

Las impresoras térmicas portátiles de la serie RPf están diseñadas para los entornos más difíciles y ofrecen una capacidad excepcional de soportes y baterías, un funcionamiento silencioso y una excelente relación calidad-precio

## Overview



Feedback

Esta impresora portátil proporciona grandes ganancias de productividad y reduce los errores al permitir a los trabajadores imprimir etiquetas en el lugar que las necesitan, para que las etiquetas se puedan aplicar cuando y donde deban aplicarse. La impresora RPf viene con una potente CPU y una administración inteligente de la energía, lo que permite un funcionamiento fluido y continuo para que sus colaboradores puedan trabajar de manera eficiente con menos recarga de consumibles, cambios de batería y tiempo de inactividad. La impresora de la serie RPf imprime etiquetas/recibos de 25.4 mm (1 in) a 104.1 mm (4.1 in) y puede alojar una amplia variedad de consumibles, incluido el material pesado necesario para las etiquetas colgantes y las necesidades de etiquetas especiales. Además, su diseño de carga rápida y fácil significa menos interrupciones y una mayor productividad en su aplicación, ya sea utilizando un tipo de consumibles o varios. La serie RPf cuenta con las capacidades Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac más recientes para obtener el mejor alcance y comunicaciones de datos rápidas en su WLAN. También incluye una radio Bluetooth 5.0 LE sin cargo adicional para cuando los trabajadores se encuentran fuera del alcance de la WLAN o cuando utilizan la impresora con una computadora portátil Bluetooth. Basada en la plataforma de software de Honeywell, la impresora RPf ofrece a los gerentes de TI una fácil gestión integrada de los dispositivos, un alto nivel de seguridad durante toda la vida útil de la impresora y actualizaciones que permiten que sus impresoras se actualicen con funciones mejoradas.

## Specifications

### CARACTERÍSTICAS

#### Controladores compatibles

- Controlador CUPS para Linux
- InterDriver Windows
- Tipos de dispositivos certificados para SAP

## Software compatible

- BarTender
- Inteligencia Operacional
- Nicelablel
- SOTI
- Teklynx Labelview

## DIMENSIONES

---

### Dimensiones totales

- Alto x Ancho x Profundidad: 187 mm x 164 mm x 77 mm (7.36 in x 6.46 in x 3.0 in)

## SOFTWARE & FIRMWARE

---

### Códigos de barras lineales

- Todos los principales códigos de barras 1D

### Tipo de fuente descargable

- Fuente OpenType (basada en TrueType)
- Fuente TrueType
- Fuente de mapa de bits

### Códigos de barras 2D

- Todos los principales códigos de barras 2D

### Lenguaje de comando de impresora

- CPCL
- DPL
- Habilitado para XML para SAP AII y Oracle WMS
- Huella digital (HD)
- Impresión EZ
- Impresión inteligente C#
- Intermec Printer Language (IPL)
- PDF
- Protocolo directo (DP)
- ZSim2 (ZPL-II)

### Formato de archivo de imagen

- BMP
- GIF
- PCX
- PNG

## PRINTING SPECIFICATIONS

---

### Velocidades de impresión

- 25 a 125 mm/s (1 a 5 ips)

### Resoluciones

- 203 ppp

### Método de impresión

- Térmico Directo

## MEDIOS

---

### **Tipo de papel de impresora**

- Etiqueta
- Recibo
- Revestido
- Rótulo
- Sin revestimiento

### **Diámetro del rollo de papel máximo**

- 58 mm (2.25 in)

## HARDWARE

---

### **Interfaz de conexión de impresora**

- USB 2.0

## ELECTRICAL

---

### **Opciones de capacidad de la batería**

- 4900 mAh

## ENVIRONMENTAL

---

### **Humedad de funcionamiento**

- 20 a 80 % sin condensación

## STANDARDS & APPROVALS

---

### **Especificaciones de caída**

- 2 m (6,6 ft)

### **Grados de protección**

- IP54

### **Especificaciones de sacudidas**

- 1,000 ciclos a 0.5 m (1.6 ft)

## NETWORK

---

### **Especificaciones de Bluetooth**

- Bluetooth 5.0 + modo de radio dual LE

## OTROS

---

### **Funcionalidades**

- Alta eficiencia energética
- Impresión inteligente
- Resistente y confiable

**Aplicación**

- Cuidado de la salud
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo

**Peso**

- 1.02 kg (2.24 lb) con batería, sin papel keg

**Comunicación inalámbrica**

- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- NFC para emparejamiento
- OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (personal y empresarial)

**Temperatura de almacenamiento**

- -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)

**Temperatura de operación**

- -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)

**Duración de la garantía**

- Dos años de garantía de fábrica

**Motor de fuente**

- Compatibilidad con idiomas
- Motor de fuente monotipo
- WTLE para global

**Plataforma**

- Honeywell Printer Edge



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar sesión

Search

**Part Number** [210323-000](#)

**Description** -

SIGN IN

**Part Number** [RP4F0000B12](#)

**Description** -

SIGN IN

**Part Number** [RP4F0000D12](#)

**Description** -

SIGN IN

**Part Number** [RP4F0001B12](#)

**Description** -

SIGN IN

**Part Number** [RP4F0001D12](#)

**Description** -

SIGN IN
<b>Part Number</b> RP4F0001D22
<b>Description</b> -
SIGN IN
<b>Part Number</b> RP4FOONOB12
<b>Description</b> -
SIGN IN
<b>Part Number</b> RP4FOONOD12
<b>Description</b> -
SIGN IN
<b>Part Number</b> RP4FOON1B12
<b>Description</b> -
SIGN IN
<b>Part Number</b> RP4FOON1D12
<b>Description</b> -
SIGN IN

Rows [Previous](#) [1](#) [Next](#)

Feedback

## Product Number



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

[Iniciar sesión](#)

210323-000

210323-000

RP4F0000B12

RP4F0000B12

RP4F0000D12

RP4F0000D12

RP4F0001B12

RP4F0001B12

RP4F0001D12

RP4F0001D12

RP4F0001D22

RP4F0001D22

RP4F00N0B12

RP4F00N0B12

RP4F00N0D12

RP4F00N0D12

RP4F00N1B12

RP4F00N1B12

RP4F00N1D12

RP4F00N1D12

Feedback