

**Honeywell**

Está viendo el catálogo de productos para

Mexico



IMPRESORAS DE ESCRITORIO

Impresora de escritorio de códigos de barras de transferencia térmica

PC42T La impresora de escritorio PC42E-T es una solución de impresión de escritorio compacta, de alta velocidad y alta resolución diseñada para empresas de impresión de volumen medio que requieren un funcionamiento confiable y continuo.

Overview



Feedback

La impresora de escritorio PC42E-T es compacta, confiable y fácil de usar, lo que proporciona un rendimiento de impresión eficiente, fácil administración y mantenimiento. Con su variedad de características inteligentes y diseño fácil de usar, la PC42E-T es adecuada para diversas industrias como el comercio minorista, el transporte y la logística, así como la fabricación ligera y el almacenamiento.

Equipada con cabezales de impresión de alto rendimiento que ofrecen opciones de resolución de 203 ppp o 300 ppp, la PC42E-T ofrece una impresión rápida y estable de alta calidad con una velocidad máxima de 6 pulgadas por segundo. Esto satisface las demandas de los clientes de mayor precisión de impresión y etiquetas de alta definición necesarias para tareas como el seguimiento logístico de paquetes y la marcación de activos y productos.

El PC42E-T incluye un botón ECO para el modo económico que ayuda a reducir el desperdicio de etiquetas y a ahorrar tiempo de espera de calibración. Su ingenioso diseño permite cambiar fácilmente entre núcleos de cinta de 0.5 pulgadas y 1 pulgada, lo que permite múltiples aplicaciones con una sola impresora.

Las opciones de conectividad para la PC42E-T son diversas y se adaptan a diferentes escenarios de uso. Además del host Ethernet y USB integrado, la impresora admite una serie de accesorios como cortadores, peladores, Wi-Fi/Bluetooth y cable USB a serie.

El cortador mejora la productividad, mientras que el pelador soporta varios tipos de papel y ofrece un excelente rendimiento de pelado. El módulo Wi-Fi/Bluetooth permite una fácil implementación y administración de una gran cantidad de impresoras, lo que elimina las limitaciones de las conexiones físicas de cables.

El PC42E-T también es retro-compatible con los accesorios del modelo PC42T anterior y, por lo tanto, ayuda a proteger sus inversiones iniciales. Con sus ricas interfaces, diseño compacto y compatibilidad con especificaciones de medios comunes, la PC42E-T se integra perfectamente en cualquier entorno de aplicación.

Con Honeywell Printer Edge™ y OplIntel, PC42E-T ofrece administración centralizada remota y monitoreo en tiempo real. Esto permite actualizaciones e implementación sin problemas a gran escala, minimizar el tiempo de inactividad de la impresora, mejorar la velocidad y precisión de impresión, mejorar la seguridad y reducir los costos de mantenimiento.

Con su diseño intuitivo, la PC42E-T ofrece muchas comodidades de funcionamiento. La ventana superior grande y la pantalla LCD permiten un fácil monitoreo de los consumibles y el estado de impresión, mientras que el diseño de superficie plana facilita el uso apilable.

Ya sea para imprimir recibos, etiquetas o rótulos, la PC42E-T es la opción perfecta para maximizar la productividad y reducir los costos, atendiendo las necesidades actuales y futuras.

Ventas al menudeo

El PC42E-T es una solución compacta y fácil de usar que es perfecta para entornos minoristas y de cadenas de tiendas. Mejora la eficiencia del trabajo y mejora la participación del cliente. Con su alta velocidad de impresión de hasta 6 pulgadas por segundo y opciones de impresión de alta resolución, los minoristas pueden disfrutar de una impresión estable y rápida en el punto de venta, lo que resulta en una mayor productividad, precisión y satisfacción del cliente. Las opciones de conectividad inalámbrica como Wi-Fi y Bluetooth facilitan la impresión a pedido y la administración de múltiples dispositivos sin estar confinado a un escritorio. El botón ECO reduce significativamente las & etiquetas de tiempo de calibración.

Transporte y logística

Permita que los trabajadores de logística y transporte se mantengan conectados e impriman sobre la marcha con las conexiones Wi-Fi y Bluetooth de la PC42E-T. Esta impresora de alta eficiencia cuenta con una pantalla LED grande para facilitar el monitoreo del estado de impresión. El botón ECO permite una calibración rápida, lo que aumenta la eficiencia y reduce el desperdicio de etiquetas. El diseño fácil de usar de la PC42E-T facilita la carga y el funcionamiento de los materiales, mientras que la gran ventana superior permite un monitoreo de etiquetas sin esfuerzo. La función de calibración automática evita el desperdicio de tiempo y materiales, lo que garantiza una impresión confiable y duradera, incluso cuando está en movimiento.

& Almacén de fabricación ligera

El PC42E-T es una herramienta valiosa para los fabricantes de luz que buscan mejorar la eficiencia de la producción. Ofrece una gama de accesorios, como opciones de desprendimiento y cortador, que permiten la impresión a alta velocidad en grandes cantidades. El cabezal de impresión de alto rendimiento de la impresora con una resolución de 200 dpi/300 dpi y una velocidad de impresión rápida de hasta 6 ips garantiza una salida eficiente y de alta calidad, lo que resulta en una mayor productividad. La solución Printer Edge de Honeywell™ y Oplintel proporcionan una administración centralizada de dispositivos sin esfuerzo. Esto incluye la implementación remota, las actualizaciones y el mantenimiento, lo que en última instancia ahorra tiempo y costos.

Specifications

CARACTERÍSTICAS

Controladores compatibles

- Controlador de impresora InterDriver Windows®, controlador CUPS para Linux, tipos de dispositivos Honeywell para SAP, paquete de diseño e impresión de etiquetas Honeywell

Software compatible

- BarTender

Funcionalidades

- Multilingüe

Aplicación

- Bodega
- Fabricación ligera
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo

DIMENSIONES

Peso

- 2.04 kg (4.5 lb) kilogram

Dimensiones totales

- Largo x Ancho x Alto: 268 mm Largo x 198 mm x 168 mm Ancho (10,5 x 7,8 x 6,6 pulg.)

Formato de archivo de imagen

- BMP, GIF, PCX, PNG

PRINTING SPECIFICATIONS

Velocidades de impresión

- 203 ppp: 1-6 ips
- 300 ppp: 1-5 ips

Método de impresión

- Transferencia térmica y transferencia directa

Códigos de barras 2D

- Todos los principales códigos de barras 2D

Resoluciones

- 203 ppp/300ppp

MEDIOS

Tipo de papel de impresora

- Lable, cinta

NETWORK

Comunicación inalámbrica

- Wifi 5.0 y Bluetooth 5.0 (opcional)

Especificaciones de Bluetooth

- Bluetooth 5.0 (opcional)

SOFTWARE & FIRMWARE

Lenguaje de comando de impresora

- Protocolo directo (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML habilitado para SAP® All y Oracle® WMS

HARDWARE

Interfaz de conexión de impresora

- Dispositivo USB, host USB, Ethernet interno instalado de fábrica

ELECTRICAL

Voltaje de funcionamiento

- Voltaje de 90 a 264V

ENVIRONMENTAL

Temperatura de operación

- +5°C a +40°C (+41°F a +104°F)

Temperatura de almacenamiento

- -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)

Humedad de funcionamiento

- 10 % a 80 % HR, sin condensación

SERVICE TERMS

Duración de la garantía

- 1 año



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar sesión

 Search

Part Number [3012-6754-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [3012-6755-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [3012-6756-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [3012-6757-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [3012-6758-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [3012-6761-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [3012-6762-001](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [PC42E-TB02200](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [PC42E-TB02300](#)

Description -

SIGN IN

Part Number [PC42E-TW02300](#)

Description -

SIGN IN

Rows [Previous](#) [1](#) [Next](#)

Feedback



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar sesión

3012-6754-001

3012-6754-001

3012-6755-001

3012-6755-001

3012-6756-001

3012-6756-001

3012-6757-001

3012-6757-001

3012-6758-001

3012-6758-001

3012-6761-001

3012-6761-001

3012-6762-001

3012-6762-001

PC42E-TB02200

PC42E-TB02200

PC42E-TB02300

PC42E-TB02300

PC42E-TW02300

PC42E-TW02300

Feedback