



Está viendo el catálogo de productos para

Mexico



IMPRESORAS PORTÁTILES

Impresora MPD31D

MPD31D es una impresora móvil liviana con el mejor rendimiento de su clase y un precio económico. Se puede utilizar en fábricas, almacenes, logística, comercios minoristas, servicios públicos y atención médica.

Overview



Feedback

MPD31D es una unidad de 3 pulgadas que puede admitir una impresión 1D, código QR, de imágenes y curvas. También puede funcionar con dispositivos terminales inteligentes como la movilidad como solución total.

MPD31D es compatible con la impresión de recibos y etiquetas. Compatible con papel de marca negra, etiqueta de separación, papel sucesivo, papel de costura, papel de coser, papel continuo y papel sin línea.

MPD31D es una impresora de etiquetas móviles rápidas para usar en los entornos más difíciles. Cuenta con la última tecnología inalámbrica para un uso fácil y sin ataduras, lo que aumenta la productividad de los trabajadores.

Specifications

CARACTERÍSTICAS

Controladores compatibles

- Controlador para Linux
- Windows

DIMENSIONES

Dimensiones totales

- Alto x Ancho x Profundidad: 105 mm x 108 mm x 51 mm (4.1 in x 4.3 in x 2.0 in)

SOFTWARE & FIRMWARE

Códigos de barras lineales

- Todos los principales códigos de barras 1D

Tipo de fuente descargable

- Fuente TrueType
- Fuente de mapa de bits

Códigos de barras 2D

- Todos los principales códigos de barras 2D

Lenguaje de comando de impresora

- CPCL
- ESC/P
- ESC/POS
- XSIM
- ZPL

Formato de archivo de imagen

- BMP
- Mapa de bits

PRINTING SPECIFICATIONS

Velocidades de impresión

- 25 mm/s a 90 mm/s (1 ips a 3.5 ips)

Resoluciones

- 203 dpi

Método de impresión

- Térmica directa

MEDIOS

Tipo de papel de impresora

- Etiqueta
- Recibo

Diámetro del rollo de papel máximo

- 43 mm (1.69 in)

HARDWARE

Interfaz de conexión de impresora

- Micro USB

ELECTRICAL

Opciones de capacidad de la batería

- 2100 mAh

Voltaje de funcionamiento

- 100 V CA a 240 V CA

ENVIRONMENTAL

Humedad de funcionamiento

- 10 % a 90 % sin condensación

STANDARDS & APPROVALS

Especificaciones de caída

- 1.5 m (4.9 ft)

Grados de protección

- IP54

NETWORK

Especificaciones de Bluetooth

- Bluetooth 4.0 + BLE

OTROS

Aplicación

- Asistencia médica
- Fabricación
- Transformación e Iluminación
- Ventas al menudeo

Peso

- 0.4 kg (0.9 lb) (con batería, sin papel) keg

Temperatura de almacenamiento

- -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)

Temperatura de operación

- -10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Duración de la garantía

- Un año de garantía de fábrica



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

Iniciar sesión

Search

Part Number	MPD31D-B
Description -	SIGN IN
Part Number	MPD31D-C
Description -	SIGN IN
Part Number	MPD31D-R
Description -	SIGN IN
Part Number	MPD31D-S
Description -	SIGN IN
Part Number	MPD31D111
Description -	SIGN IN
Part Number	MPD31D112
Description -	SIGN IN
Part Number	MPD31D116
Description -	SIGN IN
Part Number	SP-MPD31D2.5
Description -	SIGN IN

Feedback

Rows [Previous](#) [1](#) [Next](#)

Product Number



Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta

[Iniciar sesión](#)[MPD31D-B](#)[MPD31D-B](#)

MPD31D-C

MPD31D-C

MPD31D-R

MPD31D-R

MPD31D-S

MPD31D-S

MPD31D111

MPD31D111

MPD31D112

MPD31D112

MPD31D116

MPD31D116

SP-MPD31D2.5

SP-MPD31D2.5

SVCMPD31D-SG1R

SVCMPD31D-SG1R

